

## Fuente de alimentación salida fija VCA/VCC 60W

Ref. ALM406



- El propósito de este documento es especificar los requisitos funcionales de la fuente de alimentación conmutada de 60W.

### Características de entrada:

Voltaje de entrada:	Tensión nominal: 100~240Vac, con un rango de variación 90~264Vac.
Frecuencia de entrada:	Nominal 50 / 60Hz, con una variación 47 / 63Hz.
Corriente de entrada:	1500mA Máx. en cualquier entrada de voltaje y carga nominal de salida CC.
Corriente de fuga Vca:	Entrada 264Vca, 0.75mA Máx.

### Características de salida:

#### Potencia de salida

Voltaje	Carga mínima	Rango de carga	Carga máxima	Potencia de salida
24Vcc	0.00A	2.5A		60W Máx.

#### Regulación de carga / línea combinada

Voltaje	Carga mínima	Rango de carga	Regulación sin carga	Regulación con carga
24Vcc	0.00A	2.5A	+/-3%	+/-5%

## Rizado (Ondulación y Ruido):

El rizado máximo de salida es de 300mV pico a pico o menor. (100Vac 60Hz / 240Vac 50Hz)



## Métodos de comprobación:

\* La ondulación se mide pico a pico con un límite de ancho de banda de 20MHz (C1: 0.1uF cerámico y C2: 47uF / 50V electrolítico, carga plena de salida en Vcc, entrada nominal de Vca a temperatura ambiente 25°C).

**Potencia en reposo:** Voltaje nominal 100 ~ 240Vac 0.3W máx.

## Eficiencia:

85% a 115-230VCA con salida máxima de carga.

## Función de protección:

### Protección contra cortocircuitos:

Cuando se origina un cortocircuito la fuente de alimentación corta la salida de tensión, esta se recuperará automáticamente en el momento en que se eliminan los fallos de cortocircuito.

Cuando el voltaje de salida alcanza el punto de saturación de sobre tensión, la protección corta automáticamente la salida. La función de auto recuperación entra cuándo se reestablecen los parámetros aceptables de trabajo.

## Requisito ambiental:

### Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de trabajo con y sin carga 0°C - +40°C máx.

Temperatura de almacenamiento: -10°C - +80°C, en embalaje.

Humedad relativa: 25% (0) ~ 75% (40) RH, 72 horas, carga completa, funcionamiento normal.

### EMI/EMC: Emisión de energía electromagnética


Fabricado de acuerdo con la norma EMI EN62368-1

Cumple con los límites EN62368-1

Estándar EMI: Cumple con las normas EN55032 Clase B

## Potencia dieléctrica:

1500 Vca / 5mA / 60s entre primario y secundario.



## Prueba de aislamiento con equipo de alta potencia Hi-Pot:

### Resistencia de aislamiento:

500Vcc Entre primario y con una impedancia de entrada en secundario 100M Ohm. (Min).

### Requisito mecánico:

**Conexión de salida:** ack hueco alimentación 5.5x2.5x10mm.

**Cable:** Paralelo polarizado de 0.519mm<sup>2</sup> (20AWG)

**Longitud:** 1000mm +/- 50mm


**Tamaño de la fuente de alimentación:** 116x52x33mm

**Peso:** 400gr

**Conexión de entrada:** Schuko CEE 7/7 a ICE C5, 3x0.5mm<sup>2</sup>, 1000mm

**\*EMI/EMC: Emisión de energía electromagnética**

## Esquema en sección de las partes 1



## Documentación del producto


Declaración de conformidad CE DoC - Disponible en: [www.molgar.com/producto/ALM406](http://www.molgar.com/producto/ALM406) (YS50-2402500)

Versión de documento: 1 / Junio 2021 • Todos los datos recogidos en este documento son susceptibles de cambio sin previo aviso, consulte nuestra página web para obtener la versión más actualizada.

## Embalaje




Embalaje individual Color:  
Longitud: 147mm  
Anchura: 107mm  
Altura: 58mm



### x 20 unidades

Caja externa: 240L\*330W\*225Hmm  
Cantidad: 20PCS/Caja  
N.Peso: 8,0Kg  
G.Peso: 8,5Kg



### 2 x 20 unidades

Caja externa: 495L\*335W\*330Hmm  
Cantidad: 40PCS/CTN  
N.Peso: 16Kg  
G.Peso: 17Kg